

Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4 HomutProf

Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане — 1044ч

Момент затяжки хомута — 9+0,5 Нм

Тех.характеристики				
Описание	Наименование	Диам.	Ширина, мм	Толщ. мм
		D (мм)		
Самый прочный и надежный червячный хомут среди всех вариантов. Применяется во многих отраслях промышленности: машиностроение, химическая промышленность, производство бытовой техники, системы орошения, судостроение, пищевая промышленность, производство двигателей, насосов, фильтров, автомобилестроения	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 25-45мм ХомутПроф	25-45	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 32-54мм ХомутПроф	32-54	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 45-66мм ХомутПроф	45-66	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 57-79мм ХомутПроф	57-79	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 70-92мм ХомутПроф	70-92	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 95-117мм ХомутПроф	95-117	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 108-130мм ХомутПроф	108-130	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 121-143мм ХомутПроф	121-143	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 146-168мм ХомутПроф	146-168	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 172-193мм ХомутПроф	172-193	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 184-206мм ХомутПроф	184-206	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 196-219мм ХомутПроф	196-219	16,0	1,0
	Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 156-232мм ХомутПроф	156-232	16,0	1,0
Червячный хомут ленточный усиленный ХЧЛ W4, 16мм*1,0мм, 210-330мм ХомутПроф	210-330	16,0	1,0	

