

Червячный хомут с гладкой лентой W4 9,0-11,7мм Homutprof

Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане — 72ч +

Момент затяжки хомута — 3+0,5

Тех.характеристики				
Описание	Наименование	Диам.	Ширина, мм	Толщ. ММ
		D (мм)		
Используются практически везде, где необходимо затянуть шланг или патрубок, как то в быту, в автомобиле и общей промышленности, в гидравлике, горнодобывающей и судостроительных областях, особенно для мягких труб и шлангов. Легко и быстро монтируются с помощью отвертки или шестигранной биты.	Хомут червячный НР220240, W2, нерж .сталь, 220-240мм, шир.12мм	220-240	12,0	0,8
	Хомут червячный НР230250, W2, нерж .сталь, 230-250мм, шир.12мм	230-250	12,0	0,8
	Хомут червячный НР240260, W2, нерж .сталь, 240-260мм, шир.12мм	240-260	12,0	0,8
	Хомут червячный НР250270, W2, нерж .сталь, 250-270мм, шир.12мм	250-270	12,0	0,8
	Хомут червячный НР260280, W2, нерж .сталь, 260-280мм, шир.12мм	260-280	12,0	0,8
	Хомут червячный НР270290, W2, нерж .сталь, 270-290мм, шир.12мм	270-290	12,0	0,8
	Хомут червячный НР280300, W2, нерж .сталь, 280-300мм, шир.12мм	280-300	12,0	0,8
	Хомут червячный НР290310, W2, нерж .сталь, 290-310мм, шир.12мм	290-310	12,0	0,8
	Хомут червячный НР300320, W2, нерж .сталь, 300-320мм, шир.12мм	300-320	12,0	0,8
	Хомут червячный НР310330, W2, нерж .сталь, 310-330мм, шир.12мм	310-330	12,0	0,8
	Хомут червячный НР320330, W2, нерж .сталь, 320-330мм, шир.12мм	320-340	12,0	0,8
	Хомут червячный НР330350, W2, нерж .сталь, 330-350мм, шир.12мм	330-350	12,0	0,8
	Хомут червячный НР340360, W2, нерж .сталь, 340-360мм, шир.12мм	340-360	12,0	0,8

