

Червячный хомут с гладкой лентой W4 9,0-11,7мм Homutprof

Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане — 72ч +

Момент затяжки хомута — 3+0,5

Тех.характеристики				
Описание	Наименование	Диам.	Ширина, мм	Толщ. мм
		D (мм)		
Данные хомуты предназначены для тонких и мягких шлангов. Отсутствие перфорации предотвращает прокол, жесткое трение и соответственно повреждение шланга. Подходит для силиконовых шлангов и шлангов с толщиной менее 0.3мм.	Червячный хомут с гладкой лентой W4 15-24мм/11,7мм Homutprof	15-24	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 19-28мм/11,7мм Homutprof	19-28	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 22-32мм/11,7мм Homutprof	22-32	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 26-38мм/11,7мм Homutprof	26-38	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 32-44мм/11,7мм Homutprof	32-44	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 38-50мм/11,7мм Homutprof	38-50	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 44-56мм/11,7мм Homutprof	44-56	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 50-65мм/11,7мм Homutprof	50-65	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 58-75мм/11,7мм Homutprof	58-75	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 68-85мм/11,7мм Homutprof	68-85	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 77-95мм/11,7мм Homutprof	77-95	9,0	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 87-112мм/11,7мм Homutprof	87-112	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 104-138мм/11,7мм Homutprof	104-138	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 130-165мм/11,7мм Homutprof	130-165	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 150-180мм/11,7мм Homutprof	150-180	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 175-205мм/11,7мм Homutprof	175-205	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 200-231мм/11,7мм Homutprof	200-231	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 226-256мм/11,7мм Homutprof	226-256	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 251-282мм/11,7мм Homutprof	251-282	11,7	0,9
	Червячный хомут с гладкой лентой W4 277-307мм/11,7мм Homutprof	277-307	11,7	0,9

