

## Хомут ШРУСа универсальный ушковый Oetiker

Хомуты изготовлены в виде плоской ленты с перфорацией, из нержавеющей стали шириной 7мм и толщиной 0.8мм. При монтаже сначала замеряется обжимаемый диаметр, затем лишняя лента откусывается клещами. Далее оставшаяся лента накидывается на крючки, и ушко хомута обжимается до полного зажатия. Качественный металл позволяет производить зажатие с максимально приложенной силой, крючки не выгибаются и не деформируются.

Данные хомуты предназначены для обжатия пыльников ШРУСа из резины и полиуретана. Для монтажа пыльников ШРУСа из ТРЕ могут понадобиться ушковые хомуты размер в размер, с конструкцией язычок-канавка.

Последний хомут может применяться для больших «гранат» с диаметром больше 120 мм и для чехлов пневмобаллонов в пневмоподвеске.



Homut prof	2550708	Хомут пыльника ШРУСа универсальный, HomutProf, диапазон 25-50мм, нерж. 708R
Homut Prof	50120708	Хомут пыльника ШРУСа универсальный, HomutProf, диапазон 50 - 120мм, нерж. 708R
Homut Prof	60150708	Хомут пневмобаллона универсальный, HomutProf, диапазон 60 - 150мм, нерж. 708R
Homut Prof	50120908	Хомут пыльника ШРУСа универсальный, HomutProf, диапазон 50 - 120мм, нерж. 908R

<https://homutprof.ru>  
[homutprof@mail.ru](mailto:homutprof@mail.ru)  
+ 7 996 789 12 59

